

Comandos comuns

pwd	Mostra o diretório atual
cat	Concatena arquivos e mostra o seu conteúdo

Comando ls (list)

ls	Lista o conteúdo de diretórios
ls -a , -all	Lista todos os arquivos, incluindo os ocultos
ls -l	Usa o formato de lista longa (mostra dono, grupo, tamanho, etc.)
ls -lh	Usa o formato de lista longa e mostra o tamanho em KB, MB, GB, etc.
ls -S	Ordena por tamanho, do maior para o menor
ls -t	Ordena por horário, o mais novo primeiro
ls -r, --reverse	Inverte a ordem na ordenação
ls -R, --recursive	Lista os subdiretórios recursivamente
ls -l	Lista um arquivo por linha

Comando cp (copy)

cp	Copia arquivos e diretórios
cp -f, -force	Sobre-escreve um arquivo de destino se ele já existir

Comando cp (copy) (cont)

cp -i, --interactive	Pergunta antes de sobre-escrever
cp -R, -r, --recursive	Copia os diretórios recursivamente
cp -v, --verbose	Explica o que está sendo feito
Como usar o comando:	
cp [OPÇÃO] ORIGEM DESTINO	

Comando cd (change directory)

cd	Acessa o diretório home do usuário atual
cd ~	Acessa o diretório home do usuário atual
cd /	Navega para o diretório raiz
cd nome_diretorio	Navega para um diretório filho
cd /etc/nome_diretorio	Navega para um diretório específico usando um caminho absoluto
cd -	Retorna para o último diretório visitado
cd ..	Navega para o diretório pai
Diretório pai é o diretório que contém outra pasta. Por exemplo, no caminho /home/ aluno/ Documentos:	
- O diretório pai de Documentos é aluno	
- O diretório pai de aluno é home	

Comando mv (move)

mv	Movimenta e/ou renomeia os arquivos
mv -f, --force	Não pergunta antes de sobre-escrever
mv -i, --interactive	Pergunta antes de sobre-escrever
mv -v, --verbose	Explica o que está sendo feito
Como usar o comando:	
mv [OPÇÃO] ORIGEM DESTINO	

Aglomerar e comprimir

tar -cvf arquivo.tar /home/usuario	Cria o arquivo <code>arquiv o.ta r</code> com o conteúdo do diretório <code>/home/ usuario</code>
tar -xvf arquivo.tar	Extrai os arquivos de <code>arquiv o.tar</code>
tar -czvf arquivo.tar.gz /home/usuario	Cria o arquivo <code>arquiv o.t ar.gz</code> com o conteúdo do diretório <code>/home/ usuario</code> compactados
tar -xzvf arquivo.tar.gz	Descompacta e extrai os arquivos de <code>arquiv o.t ar .gz</code>
tar -tf arquivo.tar.gz	Lista o conteúdo de <code>arquiv o.t ar.gz</code>
A opção <code>-v</code> lista os arquivos processados.	



By ferpaesdias (ferpaesdias)

cheatography.com/ferpaesdias/
blog.ferpdias.com.br/

Published 8th November, 2025.
 Last updated 31st August, 2025.
 Page 1 of 2.

Sponsored by **ApolloPad.com**
 Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopadd.com>

Comando rm (remove)

<code>rm</code>	Apaga arquivos e diretórios
<code>rm -i</code>	Confirma com o usuário antes de cada remoção
<code>rm -f, --force</code>	Remove sem confirmar com o usuário
<code>rm -r, -R, --recursive</code>	Remove os diretórios e seus conteúdos recursivamente
<code>rm -d, --dir</code>	Remove diretórios vazios
<code>rm -v, --verbose</code>	Explica o que está sendo feito

Por padrão, o comando `rm` não remove diretórios. Use a opção `--recursive` para remover cada diretório listado, junto com o seu conteúdo.

Para remover um arquivo cujo o nome inicia com "." (por exemplo, `.-foo`), use um dos seguinte comandos:

```
rm -- -foo
rm ./-foo
```

Use o comando `rm` com muito cuidado, a possibilidade de recuperar um arquivo removido é muito baixa.

Sistema

<code>date</code>	Mostra a data e hora atual
<code>uptime</code>	Mostra quanto tempo o sistema está em execução
<code>free -h</code>	Mostra o uso de memória RAM e Swap
<code>df -h</code>	Mostra o uso de disco
<code>uname -r</code>	Mostra a versão do kernel
<code>uname -a</code>	Mostra informações completas do sistema



By [ferpaesdias \(ferpaesdias\)](#)

cheatography.com/ferpaesdias/
blog.ferpdias.com.br/

Published 8th November, 2025.
 Last updated 31st August, 2025.
 Page 2 of 2.

Sponsored by [ApolloPad.com](#)
 Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopad.com>