

Konstruktor nur mit Fehlercode und Ergänzungstext

```
ot_validation(  
    code_id => 42,  
    erg_aen_zun_g_meld_text => 'Weitere Erklärung des Fehlers, bspw. Parameter aus wahl'  
);
```

Konstruktor mit Fehlercode.

is_valid ist defaultmäßig false!

Zur *code_id* wird versucht der Meldungstext aus *t00_abd_meld* zu ermitteln.

Mit Ergänzungstext zur Erweiterung der Fehlermeldung (bspw. durch Parameterliste).

Konstruktor mit Fehlercode und Ergänzungstext

```
ot_validation(  
    is_valid => 'N',  
    code_id => 42,  
    erg_aen_zun_g_meld_text => 'Weitere Erklärung des Fehlers, bspw. Parameter aus wahl'  
);
```

Konstruktor mit Fehlercode.

Zur *code_id* wird versucht der Meldungstext aus *t00_abd_meld* zu ermitteln.

Mit Ergänzungstext zur Erweiterung der Fehlermeldung (bspw. durch Parameterliste).



By **pvoelkel**

cheatography.com/pvoelkel/

Published 21st November, 2022.

Last updated 22nd November, 2022.

Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**

Measure your website readability!

<https://readable.com>